



MICHELIN
X[®] MULTI[™] F

X[®] MULTI[™]

DÄCK FÖR MÅNGSIDIG
ANVÄNDNING FÖR
ALLA TYPER AV
TRANSPORTAVSTÅND OCH
ALLA SLAGS VÄGAR

STYRAXEL



385/55 R 22.5

M+S & 3PMSF
MÄRKNING



INTEGRERAT RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION CHIP



LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

20% ÖKAT KILOMETERRESULTAT*

**ÖKAD LIVSLÄNGD* OCH
BÄTTRE GREPP I ALLA VÄDER**



MICHELIN

En bättre väg framåt

* Internt Michelintest (2015): dragfordon monterat med 385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] F jämfört med dragfordon monterat med 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA2 ENERGY[™] AS



MICHELIN X[®] MULTI[™] F



EFFEKTIVITET

BÄTTRE LÖNSAMHET

- 20% ökat kilometerresultat*
- Lägre kilometerkostnad
- Grepp på alla väglag
- Lågt rullmotstånd - EU märkning B

* Internt Michelintest (2015): dragfordon monterat med MICHELIN 385/55 R 22.5 X[®] MULTI[™] F jämfört med dragfordon monterat med MICHELIN 385/55 R 22.5 XFA2 ENERGY[™] AS

- En ny generation av gummblandning som möjliggör ett lägre originalmönsterdjup utan påverkan på kilometerresultatet.
- Bredare mönsterdjup (+6 mm vs MICHELIN 385/55 R22.5 XFA2 ENERGY[™] AS) för optimerat fotavtryck som minskar slitaget.
- Delta sajplingarna i rörelseriktningen för ett jämnare slitage.



SÄKERHET

SÄKRA TRANSPORTER I ALLA VÄDER

- Utmärkt grepp under däckets hela livslängd
- M+S och 3PMSF märkning
- Ny innovativ gummblandning
- Delta sajplingar: djupa sajplingar för optimalt grepp som varar över tid i vinterförhållanden och på våta vägunderlag.



MILJÖ

TRANSPORTER MED MINDRE MILJÖPÅVERKAN

- Regummering och mönsterskärning ger råmaterial- och bränslebesparingar.
- Däcken tillverkas i fabriker som möter kraven från ISO 14001
- Robusta MICHELIN stommar.

R.C.S. 352 321 285 - 12030256 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - 01/2017



Delta Sajplingar

Reducerad bromssträcka och förbättrat grepp i kurvor på våta vägunderlag.

TEKNISK INFORMATION

EU MÄRKNING

SLITBANEMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETS-INDEX	ORIGINAL-MÖNSTERDJUP	MÄRKNING	AV MICHELIN REKOMMENDERAD FÄLG			
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] F	TL	160K/158L	12mm	3PMSF, M+S	11.75	B	B	72 dB

MICHELIN 385/55 R 22.5 X[®] MULTI[™] F

MÖNSTERSKÄRNINGSSCHEMA

TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG MÖNSTERSKÄRNINGSBREDD	REKOMMENDERAD KNIV
3 mm	8 - 10 mm	R3



Regummerings och mönsterskärningsbar i **MICHELIN** Remix på släpvagnsaxeln.

MICHELIN produkter är tillverkade i kvalitetsmaterial för hög tolerans, för att säkra enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt montering, användning, lufttryck och regelbunden inspektion krävs för säkerhet och effektivitet. Remix och de omnämnda däckegenskaperna är skyddade MICHELIN VARUMÄRKEN. För vidare information om något i detta dokument, kontakta din lokala MICHELIN representant.

FÖR MER INFORMATION:



INTERNET
lastbil.michelin.se



MYACCOUNT
myaccount.michelin.eu

FÖLJ OSS PÅ:



YOUTUBE
www.youtube.com/michelintrucktyres



LINKEDIN
Michelin Trucks and Bus tyres Europe



INSTAGRAM
@michelintruck



TWITTER
@MichelinTruckUK

KONTAKTA OSS:



PÅ TELEFON
08-775 35 30



E-MAIL
order@michelin.com

